

MOTUL



TRH 97

Мінеральна трансмісійна олива. UTTO 10W30.

ОПИС

TRH 97 – це мастильний матеріал для трансмісій з гальмом, працюючим в оливній ванні та систем гідравлічного підйому сільськогосподарської техніки.

ЗАСТОСУВАННЯ

TRH 97 – спеціально розроблена для трансмісій сільськогосподарської техніки оснащеної гальмами, працюючих в оливній ванні і гідравлічних систем. Використовується для коробок передач / задніх диференціалів / гідравлічних підйомних систем / гальм, працюючих в оливній ванні.

Рекомендується для сільськогосподарської техніки наступних виробників: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE SAME, INTERNATIONAL HARVESTER, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, RENAULT, CLASS...

TRH 97 повністю виконує вимоги специфікації основних виробників тракторів. Дані продукти особливо рекомендуються для систем працюючих в важких умовах експлуатації.

ПЕРЕВАГИ

- Відмінний захист високонавантажених систем передач.
- Високі фрикційні властивості, адаптованих для дискових гальм, працюючих в оливній ванні.
- Не реагує з ущільнювачами гідравлічних контурів.
- Володіє протизадирними, антиокисними, антикорозійними, протизношувальними та протипінними властивостями.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	TRH 97
Густина при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.886
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	68.0 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	11.3 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	148.0
Температура втрати текучості	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Температура спалаху	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F

MOTUL Ukraine
Representative office | +380 44 5912 637
| info@ua.motul.com

Дата створення: 01/2018
Дата редакції: 07/2021



СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ / ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

TRH 97 повністю відповідає наступним стандартам:

- API - GL-4

TRH 97 відповідає або перевищує вимоги наступних OEM специфікацій:

- JOHN DEERE - JDM J20C
- JOHN DEERE - JDM J20D
- CASE IH - MS 1210
- NEW HOLLAND - FNHA-2-C-201.00
- FORD NEW HOLLAND - FNHA-2-C-201.00
- FORD - M2C 41 B
- FORD - M2C 134 D
- FORD - M2C 86 B
- FORD - M2C 48 B
- FORD - M2C 53 A
- MASSEY FERGUSON - MF 1110
- WHITE MOTOR - Q-1826 WHITE FARM
- WHITE - Q-1826 WHITE FARM
- CATERPILLAR - TO-2
- ALLISON TRANSMISSION - C-4

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтервал заміни оливи обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути зміненим виходячи з індивідуальних умов експлуатації.